
Zárszerkezetes zászlórúd
forgókarral
egyszerű és reprezentatív



Zárszerkezetes zászlórúd forgókarral egyszerű és reprezentatív



Zárszerkezetes zászlórúd forgókarral



Zárszerkezetes zászlórúd forgókarral

Ez a bevált reklámhordozó – zászlórúd a zászlót teljes felületében terjeszti elő. A belsőzsinóros technológiának köszönhetően a zászlórúd biztosítja van vandalizmus és lopás ellen. A zászlót a rúd fáradtságos lebillentése nélkül lehet felhúzni és cserélni.

A zászlórúd felhelyezett, kulcsos műanyagházas zárszerkezettel rendelkezik. A zár nyitása után a zászlót a belsővezetésű zsinór kézi húzásával lehet felhúzni. A zászlórúdon elhelyezkedő forgófej 360 fokban képes forogni, és így mindig az optimális szélirányban áll. A speciális zsinór nagy teherbírásra van kifej-

lesztve, terhelhetősége 600 kg. A zsinór feszítésére szolgál a rugóval ellátott pörgő is. A zászló szilikon kéderrel csúsztatódik be a tartóprofilba, és záródugóval biztosítható le. Az oldal-só zászlórögzítő gyűrűk és az ellensúly gondoskodnak a zászló gondnélküli húzásáról. A kétrészes zászlórúdak 5m-től 12m-es hosszúságban kaphatók, behelyezésük földhüvellyel és központosító gyűrűvel történik. Tetszőlegesen választhatók más talaj- vagy fali tartók is.

Műszaki adatok: Zárszerkezetes zászlórúd forgókarral

Zászlórúd	Részek	Átmérő	Súly	Csomagolás hossza
5 m	1-részes	80 mm	11,0 kg	5,5 m
6 m	1-részes	80 mm	14,0 kg	6,5 m
7 m	1-részes	80 mm	15,6 kg	7,5 m
8 m	2-részes	100/80 mm	21,5 kg	4,5 m
9 m	2-részes	101/80 mm	24,0 kg	6,0 m
10 m	2-részes	101/80 mm	26,2 kg	6,0 m
11 m	2-részes	101/80 mm	27,9 kg	6,0 m
12 m	2-részes	101/80 mm	30,0 kg	6,5 m

A zászlórúdak alumínium alapanyagúak, szintelen eloxált (ezüstszürke) vagy fehér porsórt (RAL 9010) kivitelben kaphatók. További színek megrendelésre.

Karbantartás:

A műanyag gyűrűket időnként és nagyobb szelek után tanácsos ellenőrizni, a hiányzó gyűrűket vagy elszakadt hurkokat a zászlón azonnal pótolni kell. A zászlótartó profilt az U-profilba mindig teljesen húzzuk be, a feszítés kilazulása esetén a zsinór utánhúzása szükséges. Az elhasznált részeket időben cseréljük ki.

Megjegyzés:

Vihar (szélerősség- Beaufort 8) esetén a zászlót biztonsági okokból le kell eresztetni. Az ellensúly mindig legyen felszerelve, zászlóval és zászló nélkül is. A zászlón 60 cm-enként huroknak kell elhelyezkednie a nagyon erős vitorlázó hatás és a zászló árbockarra való felcsavarodásának elkerülése érdekében. Két forgóárbocos zászlórúd közötti távolság legyen legkevesebb a zászló szélességének kétszerese plusz 40 cm!